TOPLASER808
Epilation system

VERSIONE ESTETICA





SCHEDA TECNICA LASER A DIODO 808-1064 nm

Conforme alla scheda 21 B del D.M. 206/2015

Lunghezza d'onda	808 nm - 1064 nm
Spot	15 x 15 mm
Frequenza	1-20 Hz
Larghezza impulso	Max 300 ms
Fluenza	1-40 j/cm2
Alimentazione	AC230V, 50Hz, AC110V, 60 Hz
Potenza	3000 W
Sistema di raffreddamento	Aria-Acqua+Semiconduttori+Zaffiro
Temperatura di raffreddamento	-/+ 5° C
Assorbimento	3000 VA
Fusibili	P250V L15A
Dimensioni macchina portatile / verticale	59x62x48 cm / 140x40x63 cm
Peso macchina portatile	30 Kg / 83 kg
Peso manipolo	375 g
Certificazione europea come da reg. 745/2017	TUV



Manipolo
Ergonomico
Ultraleggero (solo 370 gr)
Forma arrotondata, senza spigoli fastidiosi
Tubo lungo e resistente (1.80 m)
Raffreddamento rapidissimo e intenso



Parametri
Frequenza: fino a ben 20 Hz, per trattare agevolmente anche i peli più sottili.
Doppia lunghezza d'onda:
- 808 nm per il pelo medio - 1064 nm, per raggiungere i follicoli a maggiore profondità, trattare in sicurezza anche i fototipi più scuri
- Durata impulso: modulazione della durata (fino a 300 ms) per aumentare le performance quando necessario.
- Doppia modalità: guidata ed avanzata, per semplificare l'operatività anche ai neofiti.